

客 户

CUSTOMER _____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ LK701515

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2019/8/13

| 出 图 DRAWING | | | 客户承认 CUSTOMER APPROVE |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 发 行 MADE | 检 查 CHECKED | 承 认 APPROVED | |
| Berry | Boby | Henry | |
| DATE: 2019/8/13 | | | DATE: |

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

LK701515 软质洗涤标签 它是真正可以工业洗涤 200 次以上的超高频软质洗涤标签，在工业和医用洗涤情况下，它能耐 60 Bar 大气压压力，性能稳定可靠。



➤ 规格参数

| | |
|------|--|
| 型号 | LK701515 |
| 频率范围 | 902-928MHz 、或 865~866MHz |
| 芯片容量 | EPC 128 bits TID 48 bits User 32 bits |
| 读距 | 5 米（测试设备为 Thingmagic M6E 读写器） 2 米（测试设备为 MICRO 模块手持机，30dbm 功率） |
| 芯片 | NXP Ucode 7m |
| 读写协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| 质保 | 2 年 或 200 次工业洗涤（以先到者为算） |
| 功能 | 读/写（Read/Write ） |
| 主材 | 纺织品 |
| 工作温度 | -25 度~ +110 度 |
| 存储温度 | -40 度~ +85 度 |
| 短期耐温 | 1) 洗涤：90 度,15 分钟, 200 次 2) 转炉预干燥：180 度，30 分钟,200 次 3) 烫熨：180 度，10 秒，200 次 4) 高温灭菌：135 度，20 分钟 |
| 保存湿度 | 5%~95% |
| 尺寸大小 | 70mm x 15mm x 1.5mm （可定制尺寸） |
| 安装方式 | 缝于卷边内或安装于织唛套内或缝线安装（以上安装前请先联系原厂了解详细的安装方式） |
| 重量 | ~ 0.7 克/只 |
| 表面颜色 | 白色 |
| 承受压力 | 60 bars |
| 化学性能 | 能经受正常工业洗涤流程中的所有化料 |
| RoHS | 通过 |
| 极化方式 | 线极化 |

RODUCT SPECIFICATION

➤ 优势

真正达到和超越 200 次以上的工业洗涤寿命；
100%经过内存写入测试；
材质和设计均经过可靠性测试；
产品经欧洲芬兰 Tagformace 设备 100%射频一致性检验；

➤ 主要特点

可根据客户要求进行软质洗涤标签定制；
可定制符合 MRI 测试要求的软质洗涤标签；
软质，不伤纺织品，手感好；
芯片模块尺寸属于国际市场上最小尺寸之一；
能经受 60Bars 压力；
属于全球市场上少有的几款能经受 180 度 30 分钟，计 200 次的预干燥流程；

➤ 产品应用

工业洗涤管理；
布草租赁管理；
制式服装管理和洗涤管理；
工服租赁及洗涤管理；
医院布草和洗涤管理；
军用服装及被服管理；
铁路布草管理及洗涤管理；
警用服装管理；
人员管理；
门禁管理；
消防服装及软质材料管理；
其它需要软质及耐压产品的应用；